

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*За доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на сметосъбиращ автомобил със снегоринно гребло за нуждите на Община Тервел*

### I. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ:

#### АВТОМОБИЛ

##### А) Основни характеристики

Товарно превозно средство, с оси 4x2, междуосово разстояние най малко 4200 мм. ; Двигател с емисия на изгорелите газове тип Евро 6 или еквивалент, с обем максимум 9 000 куб.см., максимална мощност 350 к.с. ; Двукръгова спирачна система, дискови спирачки на предна и задна ос. Паркинг спирачка. Резервоар за гориво с вместимост най-малко 320 л. Гуми – предна ос единични, задна ос – сдвоени. Изпускателна система с вертикален ауспух или еквивалентен.

##### Б) Оборудване

Кабина 2+1 места, дневна. Без изискване за цвят; С климатик и двойна пътническа седалка. Радио / CD плеър; Круизконтрол; Ел. управление на прозорците; Подгриване и ел. управление на страничните огледала; Ел. настройка на фаровете; Регулируем по височина и наклон волан; Въздушно окачване на шофьорската седалка; Лумбална опора; Датчик за износване на накладките; Имобилайзер;

Ключ с дистанционно управление и централно заключване; Сензор за дъжд; Автоматични светлини; Предни фарове за мъгла; Блокировка на диференциала; Система за следене на осевата линия; Дигитален тахограф; Резервна гума.

#### НАДСТРОЙКА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

Трябва да бъде тип „Вариопреса“ или еквивалент, с обем на бункера 15 куб.м. Бункерът трябва да е изработен от износоустойчива стомана с дебелина на подовата част на бункера най-малко 5 мм, стените на бункера – най-много 1 мм по-тънки, а тавана – най-много 2 мм по-тънък от пода. Приемна вана с обем най-малко 1,4 куб.м., изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното най-малко 8 мм. Резервоар за мръсна вода. Степен на компактиране най-малко 5:1. Комбиниращ повдигащ механизъм – за контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м. и за кофи с обем 110 или 240 л. Повдигането, разтоварването и компактирането да се извършват с двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресовашия и повдигащия механизъм.

Прожектор и сигнална светлина в задната част на автомобила, така че да може да се работи в тъмната част на денонощието. Светоотразителни стикери и ленти и надпис „ОБЩИНА ТЕРВЕЛ“ от двете страни на надстройката. Система за безопасност съгласно стандарт EN 1501-1:2011 или еквивалентен. Без изисквания за цвят.

#### ГРЕБЛО

Снегоринно гребло с усилен метална конструкция, подходящо за снегочистване и изриване и пробутване на смет. Хидравлично завъртане посредством независим електрохидравличен агрегат. Хидравлично повдигане на греблото при движение на автомобила. Ширина най-малко 3000 мм. Предна плоча за окачване на снегоринно гребло по стандарт EN 15432-1 или еквивалентен. Два броя предни фарове и два броя сигнални жълти светлини.

Съответствието с техническите изисквания се доказва с приложени към офертата каталози от производителя/лите на базовия автомобил и на надстройката включително съдържащи в тях информация, съответстваща на минималните технически изисквания.

2. Избраният изпълнител оказва пълно съдействие на представителите на възложителя и осигурява пред компетентните органи всички документи, които са необходими за извършване на регистрацията на доставената техника.

## **II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ГАРАНЦИЯТА:**

- за автомобила – най-малко 24 месеца;
- за надстройката – най-малко 24 месеца;
- за греблото – най-малко 24 месеца.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирани части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва приемането на автомобил в оторизираните си сервиси за сервизно обслужване и/или гаранционен ремонт.

Сервизното обслужване е включено в предмета на обществената поръчка. То е вменено на изпълнителя като негово задължение за времето на гаранционния срок на автомобила.

Под гаранционно (сервизно) обслужване се има предвид изискуемата периодична поддръжка на автомобила (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която следва да е налице, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

Обхватът на сервизното обслужване следва да бъде разписан в предложението за изпълнение на поръчката по отношение на видовете услуги в обхвата му.